

DynamicRoll® das vielseitigste Schnelllauftor



Egal, ob Food oder Non-Food, ob für den Innenoder Außenbereich, das DynamicRoll® kann ganz nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Der vollständig flexible, faserverstärkte PVC-Torbehang ist in 16 Standard-RAL-Farben lieferbar. Auch für Räume mit großen Temperaturunterschieden hat das DynamicRoll® eine Lösung. Das Schnelllauftor ist nämlich mit einem isolierenden Behang erhältlich.

Sogar die Bedienung des Tors können Sie selbst festlegen! Wünschen Sie einen Zugschalter, eine Fernbedienung oder eine automatische Öffnung per Radar?

Das DynamicRoll® überlässt Ihnen die Entscheidung!

Vorteile und Möglichkeiten



SCHNELL

- Reibungsloser Verkehrsfluss
- Energieverluste minimieren



ZUVERLÄSSIG

- Minimale Ausfallzeiten
- Minimaler Wartungsbedarf



AUSGEZEICHNETE ABDICHTUNG

- Reduziert Zugluft, Feuchtigkeit und Kälte
- Leicht zu reinigen



SICHER

- Keine harten Teile im Behang
- Selbstreparierendes System



HOHE LEISTUNG

- Robust
- Leise

Einsatzbereiche

Das DynamicRoll® kann sowohl im Food- als auch im Non-Food-Sektor eingesetzt werden. Im Food-Bereich werden die benötigten Führungsschienen des DynamicRoll® aus Edelstahl gefertigt. Dadurch ist das Tor chemikalienbeständig und somit leicht zu reinigen.

Außerdem gibt es das DynamicRoll® in Ausführungen speziell für Kühlräume, Gefrierräume und Reinräume. Für jeden Einsatzbereich ein passendes Tor!





Führungsschienen / selbstreparierend

Das Tor wird standardmäßig mit patentierten Polyethylenführungen ausgestattet. Der PVC-Behang ist durch ein Reißverschlusssystem mit der Führungsschiene verbunden. Bei einer Kollision löst sich der Reißverschluss, sodass die Schiene nicht beschädigt wird. Dank der Aussparungen im oberen Bereich zieht das Tor anschließend den Behang selbstständig wieder in die Schiene ein. Dadurch werden Ausfallzeiten nach Kollisionen begrenzt und die Gesamtbetriebskosten niedrig gehalten.





Zusatzoptionen

RADAR



TOF/SPOT RADAR für den Inneneinsatz



FALCON RADAR mit einstellbarem Bewegungssensor



CONDOR RADAR mit Stillstandsdetekto

OPTISCHE SIGNALE



GRÜNE AMPEL



ROTE AMPEI



LED-WARNLEUCHTE



LED-DURCHGANGS-SICHERUNG

TASTER



GRÜNE STARTTASTE Einbau und Aufputz



SCHLAGTASTER IP65



NOT-AUS Einbau und Aufputz



LED-DRUCKTASTER

VERSCHIEDENES



WINDMESSER



SCHLÜSSEL-SCHALTER



FERNBEDIENUNG



ZUGSCHALTER



EMPFÄNGER FÜR SCHLEIFEN-DETEKTOR (ohne Induktionsschleife)




Erhältliche RAL-Farben

RAL-FARBEN STANDARD-PVC



RAL-FARBEN ISOLIERENDER BEHANG 7 MM



Technische Datenblätter

Scannen Sie den QR-Code, um die technischen Datenblätter anzuschauen oder herunterzuladen.

TECHNISCHES DATENBLATT STANDARD-PVC-BEHANG



TECHNISCHES DATENBLATT PVC-FENSTER



TECHNISCHES DATENBLATT ISOLIERENDER PVC-BEHANG



TECHNISCHES DATENBLATT SCHALLDÄMMENDER **PVC-BEHANG**





ARM DOORS GmbH

Bahnhofstraße 35 48565 Steinfurt

+49 2551 1859883 www.armdoors.de info@armdoors.de

ARM DOORS BV (NL)

Jaargetijdenweg 2 7532 SX Enschede

+31 53 7400 143 www.armdoors.nl info@armdoors.nl

ARM DOORS BV (BE)

Ringlaan 17A 2960 Brecht

+32 3376 6423 www.armdoors.be info@armdoors.be Offizieller Partner von:

